

2018

GRAND TOURING SPORT

PAKETIN OMINAISUUDET

- Rotax® 600 ACE -moottori, 650 W:n magneetto
- REV-XS™-runko
- SC™-5M-telasto
- 16 x 137 x 1,25" (406 x 3487 x 31,8 mm) RipSaw⁺-telamatto
- Pilot™ DS 2 -sukset
- Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Erinomainen tuulensuoja 450 mm:n tuulilasilla
- Hallintalaitemoduuli
- Mekaaninen peruutusvaihte
- lämmitettävät matkustajan kädensijat, joissa on tuulenohjaimet
- Sisältää Learning Key -opetteluavaimen
- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- Virtaliitäntä lämmitettävälle visiirille
- Heavy duty -puskuri
- puhaltimella varustettu ilmajäähdytys



Kuvassa GRAND TOURING SPORT 600 ACE

Euroopassa varusteena ovat muut kuin kuvassa näkyvät sukset

ROTAX®-MOOTTORI

600ACE

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	600 cm ³
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittu polttoaine	Lyijytön bensiini
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	40 litraa
Öljysäiliön tilavuus	2,1 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytin	eDrive™ 2
Variaattori	QRS (lyhyt akseli)
Kytkeytyminen	2200 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemman pyörän hammasluku	49
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

OMINAISSUUDET

Runko	REV-XS™	Käynnistin	Sähköinen	Peilit	Vakio
Sukset	Pilot™ DS 2	Peruutusvaihte	Mekaaninen	Tuulilasi	450 mm
Istuin	Kahdenistuttava	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio	Ohjainrauta	Nelikulmainen 1/2" (12,7 mm)
Ohjaustanko	Alumiini, J-koukut	Lämmitetyt kädensijat	Vakio	Karbidimalli	132 mm 60°:ssa
Korotuspalkan korkeus	115 mm	Mittaristo	Analoginen, jossa näyttö	Vetokoukku	EU-type

VÄRI

Valkoinen / Valkoinen

MITAT

Kokonaispituus	3110 mm
Kokonaisleveys	1217 mm
Kokonaiskorkeus	1275 mm
Raideleveys	1077 mm
Suksen kokonaispituus	1066 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3487 mm
Profiilin korkeus	31,8 mm

JOUSITUS

Etujousitus	Kaksois-A-tukivarret
Etuisikunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	229 mm
Telasto	SC™-5M
Telaston etuisikunvaimennin	Motion Control
Telaston takaisikunvaimennin	HPG™
Telaston joustomatka	245 mm