

2018 SUMMIT® SP

PAKETIN OMINAISUUDET

- RAS™ 2 -etujousitus
- REV-XM™-runko
- tMotion™-telasto, jossa on jääraudat
- 16 x 146 / 154 x 2,5" (406 x 3705 / 3923 x 63,5 mm) PowderMax II FlexEdge -telamatto
- Pilot™ DS 2 -sukset
- Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Kevyt, matalaprofiilinen REV-XM™-istuin 3 litran säilytystilalla
- Sähköinen RER™-peruutusvaihte
- Ergonominen, digitaalinen monitoimimittaristo, jossa on näyttö ja moottorin lämpötilamittari
- Hansikaslokero 4 litran säilytystilalla
- Astinlaudat suurilla rei'illä
- RF D.E.S.S.™-avain
- Ohjaustangossa jäykkä tartuntakahva
- Sähkökäynnistin
- Heavy duty -puskuri
- Pieni välily



Kuvassa SUMMIT® SP 600 H.O. E-TEC 154

ROTAX®-MOOTTORI

600 H.O. E-TEC™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	594,4 cm³
Sylinterin halkaisija	72 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierros-luku	8100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	40 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,7 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	TRA™ III
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	4000 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	19
Alemman pyörän hammasluku	49 (146") 51 (154")
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

OMINAISUUDET

Runko	REV-XM™	Käynnistin	Sähköinen	Peilit	Lisävaruste
Sukset	Pilot™ DS 2	Peruutusvaihte	RER™	Tuulilasi	285 mm
Istuin	Kevyt REV-XM™ säilytystilalla	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio	Ohjainrauta	Nelikulmainen 5/16" (7,94 mm)
Ohjaustanko	Alumiini, J-koukut / tartuntakahva	Lämmitetyt kädensijat	Vakio	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Korotuspalkan korkeus	205 mm	Mittaristo	Monitoimi	Vetokoukku	Lisävaruste

VÄRI

Sunburst Yellow / Musta

MITAT

Kokonaispituus	3226 mm (146") 3335 mm (154")
Kokonaisleveys	1081-1126mm
Kokonaiskorkeus	1346 mm
Raideleveys	907 mm tai 950 mm
Suksen kokonaispituus	1040 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm / 146" 3923 mm / 154"
Profiilin korkeus	63,5 mm PowderMax ⁺ II FlexEdge™

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 2
Etuisikunvaimentimet	HPG™
Etujousituksen joustomatka	200 mm
Telasto	tMotion™
Telaston etuisikunvaimennin	HPG™
Telaston takaisikunvaimennin	HPG™
Telaston joustomatka	239 mm