

2018 OUTLANDER™ MAX PRO 570 T3B

KOHOKOHDAT

- Rotax® V2 -moottori
- Portaaton vaihteisto (CVT), hitaalla alueella erittäin tiheä välitys
- 3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjausrullalevy
- Takapyörän TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- Suurempi maavara
- Vahvistettu istuinpäällinen
- 12" alumiinivaluvanteet
- 26" 6-kerroksiset Carlisle® ACT HD -renkaat
- Ylös sijoitettu ilmanotto
- Ergonomiaa parantavia ominaisuuksia
- Matkustajan käsikahvat
- Korotetut jalansijat
- 21,4 litran vesitilais takatavaratila



Vihreä/570

MOOTTORI

570

Tyyppi	48 hv, Rotax V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P/R/N/H/hitaan alueen erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
Ohjaustehostin	3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
Enimmäisnopeus	60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	A-kaksoistukivarret Joustomatka 22,9 cm
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Takajousitus	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustomatka 23,6 cm
Takaiskunvaimentimet	Öljy

JARRUT

Edessä	214 mm:n tuulettuvat kaksiväljyarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n tuulettu yksiväljyarru, hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula
ABS	-

OMINAISUUDET

Mittari	Digitaalinen monitoimimittari: nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihteasento, nelivedon ilmaisin, vianmäärittäystoiminnot, kello	Virranulosotto	Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin, takana vakioiliitin (15 A)
Vinssi	1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjausrullalevy	Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektoriala ja 55 W:n kaksoisheijastimet, takavalo/jarruvalo
T3B-ominaisuudet	Vetokoukku ja perävaunun pistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, merkinantolaitte, lukittava polttoainesäiliön korkki ja vaihteisto	Istuin	Muuntuva telinejärjestelmä (CRS) Vahvistettu istuinpäällinen
		Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.)
		Suojaus	-

TAKUU

Tehdas 2 vuotta



©2017 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään.™, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tuotteita myy Yhdysvalloissa BRP US Inc. *Perusmallin kuivapaino. *Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH:n tavaramerkki. *Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Koska BRP on sitoutunut jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitaan, se pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteiden teknisiä tietoja, hintoja, muotoilua, ominaisuuksia, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee ehdottomasti, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoittelukurssin. Tietoja turvallisuudesta ja koulutuksista on saatavana jälleenmyyjiltä tai Yhdysvalloissa puhelimitse ATV-turvallisuusinstituutilta (ATV Safety Institute) numerosta 1 (800) 887-2887. Kanadassa lisätietoja antaa Canada Safety Council (CSC, Kanadan turvaneuvosto), puhelinnumero 1 (613) 739-1535, alanumero 227. **ATV-ajoneuvon käyttö voi olla riskialtista. Turvallisuuden vuoksi kuljettajan ja matkustajan tulee käyttää kypärää, suojaaseja ja muuta suojavaatetusta. Muista aina, että ajaminen alkoholin/huumeiden vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Älä koskaan aja päällystetyillä pinnoilla tai yleisillä teillä. Älä koskaan tee ajotempuja. Vältä liiallista nopeutta ja ole erityisen varovainen hankalassa maastossa. ATV-ajoneuvoja, joiden moottorin koko on yli 90 cm³, suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden käyttöön. Älä koskaan kuljeta matkustajia ATV-ajoneuvolla, jota ei ole nimenomaisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön.**

RENKAAT/VANTEET

Eturenkaat	Carlisle® ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle® ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" alumiinivaluvanteet

MITAT/KAPASITEETIT

P x L x K	238,8 x 116,8 x 135 cm (94 x 46 x 53,2")
Akseliväli	149,9 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Kuivapaino*	361 kg
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg Takana: 90 kg
Säilytystilat	Takana: 21,4 l
Hinauskapasiteetti	750 kg jarrullisella perävaunulla ja 335 kg jarruttomalla perävaunulla
Polttoainesäiliö	20,5 l

can-am



Can-AmOffroad.com