



### ROTAX®-MOOTTORI

	600R E-TEC	850 E-TEC
<b>Moottorin yksityiskohdat</b>	Nestejähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejähdytys, 3-D R.A.V.E.™
<b>Sylinteriluku</b>	2	2
<b>Iskutilavuus</b>	599,4 cm <sup>3</sup>	849 cm <sup>3</sup>
<b>Sylinterin halkaisija</b>	72,3 mm	82 mm
<b>Iskun pituus</b>	73 mm	80,4 mm
<b>Moottorin korkein kierrosluku</b>	8100 kierr./min.	7900 kierr./min.
<b>Polttoaineen syöttöjärjestelmä</b>	Sähköinen suorasuihkutus	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
<b>Suosittelut polttoaine</b>	Lyijytön	Lyijytön
<b>Oktaaniluku vähintään</b>	95	95
<b>Polttoainesäiliö</b>	37 litraa	37 litraa
<b>Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)</b>	3,4 litraa	3,4 litraa

### VOIMANSIIRTO

<b>Kytkin</b>	pDrive klikkereillä
<b>Variaattori</b>	QRS
<b>Jarrujärjestelmä</b>	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

### OMINAISUUDET

<b>Runko</b>	Radien
<b>Sukset</b>	Blade XC
<b>Istuin</b>	Sport, yhden istuttava
<b>Ohjaustanko</b>	Taivutettu, alumiininen, koukut
<b>Korotuspalan korkeus</b>	90 mm
<b>Käynnistin</b>	Käsikäyttöinen Sähköinen (kevätoptio)
<b>Peruutusvaihde</b>	RER
<b>Lämmitettävä kaasukahva</b>	Vakio

### VÄRI

Viper Red/Black/White

### MITAT

<b>Kokonaispituus*</b>	3060 mm
<b>Kokonaisleveys</b>	1270 mm
<b>Kokonaiskorkeus</b>	1230 mm
<b>Raideleveys</b>	1080 mm
<b>Telamaton leveys</b>	381 mm
<b>Telamaton pituus</b>	3487 mm
<b>Profiilin korkeus</b>	41 mm Cobra 38 mm Ice Cobra nastoitettu (kevätoptio)

### JOUSITUS

<b>Etujousitus</b>	LFS
<b>Etuisikunvaimentimet</b>	KYB 40 HLCR Kashima
<b>Telasto</b>	PPS <sup>2</sup> -3500
<b>Telaston etuisikunvaimennin</b>	KYB 46 HLCR Kashima
<b>Telaston takaisikunvaimennin</b>	KYB 46 HLCR Kashima

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.