

# 69 RANGER ARMY LTD

## 2018



### ROTAX®-MOOTTORI

#### 800R E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	799,5 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	75,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	40 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	2,9 litraa

### VOIMANSIIRTO

Kytkin	TRA 7
Variaattori	QRS SS
Ylemmän pyörän hammasluku	Välitys, 1. vaihte 3.23:1
Alemman pyörän hammasluku	Välitys, 2. vaihte 1.98:1
Vetopyörän	8
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

### OMINAISUUDET

Runko	L-XU
Sukset	Blade XC
Istuin	Modulaarinen, 1+1
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	Säädettävä 130-205 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen
Peruutusvaihte	Mekaaninen (2F-N-R)

### VÄRI



### MITAT

Kokonaispituus	3360 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1445 mm
Raideleveys	996 (+/- 21) mm
Telamaton leveys	600 mm
Telamaton pituus	3968 mm
Profiilin korkeus	44 mm

### JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuisikunvaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS-6900-A
Telaston etuisikunvaimennin	HPG 36
Telaston takaisikunvaimennin	HPG 36

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	Vakio
Tuulilasi	Korkea (510 mm), yksiosainen
Vetokoukku	Vakio