

2017

RENEGADE® BACKCOUNTRY™

PAKETIN OMINAISUUDET

- RAS™ 2 -etujousitus
- REV-XM™ -runko
- tMotion™ -telasto
- 406 x 3 705 x 40,6 mm Cobra FlexEdge™ -telamatto
- Alumiiniset HPG™ Plus -etuiskunvaimentimet
- Pilot™ DS 2 -sukset
- Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Sähköinen RER™ -peruutusvaihte
- Säädettävä raideleveys
- RF D.E.S.S.™ -avain
- REV-XP™ X -istuin 5 litran säilytystilalla
- Korotuspala 160 mm
- Ohjaustangossa jäykkä tartuntakahva
- Heavy duty -puskuri



Kuvassa Renegade® Backcountry™ 600 H.O. E-TEC

ROTAX®-MOOTTORI

600 H.O. E-TEC®

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	594,4 cm³
Sylinterin halkaisija	72 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8 100 RPM
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelun polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	40 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,7 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytin	TRA™ III
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	3 400 RPM
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemman pyörän hammasluku	49
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

KUIVAPAINO

215 kg

OMINAISUUDET

Runko	REV-XM™	Peruutusvaihte	RER™	Peilit	Lisävaruste
Sukset	Pilot™ DS 2	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio	Tuulilasi	375 mm
Istuin	REV-XP™ X säilytystilalla	Lämmitetyt kädensijat	Vakio	Ohjainrauta	Nelikulmainen, 5/16
Ohjaustanko	Alumiini, J-koukut/tartuntakahva	Mittaristo	Analoginen, jossa näyttö	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Korotuspalan korkeus	160 mm	Sähkökäynnistin	Vakio	Vetokoukku	Lisävaruste

VÄRI

White/Race Orange

MITAT

Kokonaispituus	3 226 mm
Kokonaisleveys	1 159 tai 1 204 mm
Kokonaiskorkeus	1 210 mm
Raideleveys	975 mm tai 1 019 mm
Suksen kokonaispituus	1 040 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3 705 mm
Profiilin korkeus	40,6 mm Cobra FlexEdge™

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 2
Etuisikunvaimentimet	HPG™ Plus
Etujousituksen joustomatka	210 mm
Telasto	tMotion™
Telaston etuisikunvaimennin	HPG™
Telaston takaisikunvaimennin	HPG™
Telaston joustomatka	239 mm