



ROTAX®-MOOTTORI

600 ACE

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., kuivasumppu
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	600 cm ³
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierros	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	eDrive II
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teraspuosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Sukset	Blade DS+
Istuin	Kahden istuttava
Ohjaustanko	Teräs, koukut
Korotuspalkan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Mekaaninen
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI

Viper Red/Black

MITAT

Kokonaispituus*	3060 mm
Kokonaisleveys	1280 mm
Kokonaiskorkeus	1470 mm
Raideleveys	1080 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3487 mm
Profiilin korkeus	34 mm Cobra

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS ² -3500
Telaston etuisikunvaimennin	HPG 36
Telaston takaisikunvaimennin	HPG 36

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5" digitaalinen
Peilit	
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Vetokoukku	
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.